Ref. MPH **01EM165T**

Marque : RENOVELAR

Type : ESSUIE MAINS ROULEAU

17/10/2025

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=**UC**)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00 g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 60 pt
Longueur	165,00 m
Laize	19,40 cm
Diamètre mandrin	39,50 mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	15,00 cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	7,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	450,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	100,00 N / m
		Résistance sens travers >	450,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	100,00 N / m
Délitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité **UC**	6		
Poids Maxi. kg	6,53		
Longueur cm	45,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378920009494		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	11
UV par palette	66
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0262
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MPhygiene certifiés ISO 9001 par l'AFNOR

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX France
Tel. 0475337500 Fax 0475333738
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

MPH1865