



Frangé Wet System Microblue

Frangé en microfibre avec haut pouvoir absorbant et support en polyester



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
00000695		↘ 40 ↘ 14	↘ 45 ↘ 15	■	25	2,88	0,014
00000698		↘ 50 ↘ 16	↘ 54 ↘ 17	■	25	4,19	0,03

SYSTÈME

Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat
Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses

GREEN BOX



Certificat de label écologique Ecolabel UE



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,16 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Analyse

L'analyse de la seule action mécanique de la frange Microblue a révélé une élimination du Coronavirus 229E des surfaces en acier de 99,9 % (test effectué par un laboratoire externe spécialisé)

L'analyse de la seule action mécanique de la frange Microblue a révélé une élimination allant jusqu'à 96,6 % des bactéries présentes sur la surface (test effectué selon la norme UNI EN 16615:2015 par un laboratoire externe spécialisé)

Avantages

- **Réduit les temps de nettoyage** : grâce à la grande surface de nettoyage et la possibilité d'atteindre coins et nettoyer sous les meubles
- **Ergonomique**: léger, réduit l'effort de l'opérateur
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries

Matériel

Fil : microfibre (85% polyester, 15% polyamide) - Support : polyester

Avertissements

Utiliser des détergents alcalins dont le pH est inférieur à 11

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



Produits complémentaires



Support Wet System Light



Manche télescopique



Action Pro Dry



Presse Dry

Variantes



Frangé Wet System Microriccio