

KIT OSMOSEUR

CARACTÉRISTIQUES



Poids : 8kg, à poser directement au sol.

Dimensions : Diamètre :185 mm
hauteur : 600 mm (tête de raccordement compris).

Raccord rapide Gardena à l'entrée
Tuyau cristal de 70cm à la sortie

Coupure automatique de l'alimentation de l'eau lors du changement du filtre.

Système de filtration d'eau permettant de produire instantanément de l'eau osmosée.

Système de réglage BYPASS permettant de régler le niveau de filtration pour obtenir une eau avec TDS compris entre 20 et 50 (50 recommandé).

Niveau de réglage du BYPASS :

0 = filtration à 100%

1 = filtration à 10%

TDS mètre fourni pour le contrôle de l'eau avant et après installation.

- Renouvellement de la cartouche 1x/an au minimum.

- Vérification régulière de la qualité de l'eau produite par le TDS mètre (recommandé 1x/mois).



Capacité maximale de filtration de la cartouche en L		
Réglage BYPASS	0	1
70	8250	8910
90	6600	7130
	5500	5940
125	4710	5090
145	4125	4460
160	3670	3960
180	3300	3560
200	3000	3240
215	2750	2970
230	2540	2740
250	2360	2550
280	2200	2380
320	1940	2100
370	1650	1780
450	1430	1540
> 550	< 1320	< 1320

Valeurs relevées par le TDS EAU avant traitement