





Fiche produit

Date d'émission: 13/10/23



Frange Wet System Ultrasafe

Frange en microfibre et polypropylène et support en polyester pour sols antidérapants R10/11





Informations techniques							
référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	С	pcs	kg	m³
0000H210R		J 40 J 14	J 40 J 13		25	2,69	0,019
0000H210B		14 ىل 40 ك	J 40 J 13		25	2,69	0,019

SYSTÈME

Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée

Certificat de label écologique Ecolabel UE DECITEX des fibres Microfibre : 0,16 DTX - Polypropylène : 37,03 DTX Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Avantages

- **Réduit les temps de nettoyage :** grâce à la grande surface de nettoyage et la possibilité d'atteindre coins et nettoyer sous les meubles
- Ergonomique: léger, réduit l'effort de l'opérateur
- Efficace : l'action abrasive de polypropylène permet d'éliminer facilement la saleté
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- · Très bon confort de glisse : Glisse facilement sur les surfaces antidérapantes







13/10/23

Matériel

Fil: 50% polypropylène, 40% polyester, 10% polyamide - Support: polyester

Avertissements

Utiliser des détergents alcalins dont le pH est inférieur à 11

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Wet System Light



Manche télescopique



Action Pro Dry



Presse Dry