

# BUSES

LAVAGE / MOUSSAGE

- ✓ Matériel adapté aux contraintes de l'agroalimentaire
- ✓ Buse seule ou avec coupleur + protection
- ✓ Système de codage : XX / YY  
XX : angle d'ouverture (en °)  
YY : débit (en L/min à 20 bars)



40°



25°



15°



0°

# TABLES DE DÉBITS

## BUSES DE LAVAGE

Pression du Réseau (Bars)												
5	6	7	10	20	25	30	35	40	50	60	70	100
2,0	2,2	2,4	2,9	<b>04</b>	4,6	5,0	5,4	5,8	6,4	7,1	7,7	9,1
3,1	3,3	3,6	4,3	<b>06</b>	6,8	7,5	8,1	8,6	9,7	10,6	11,4	13,7
4,1	4,5	4,8	5,8	<b>08</b>	9,1	10,0	10,8	11,5	12,9	14,1	15,3	18,2
5,1	5,6	6,0	7,2	<b>10</b>	11,4	12,5	13,5	14,4	16,1	17,7	19,1	23,0
6,1	6,7	7,2	8,6	<b>12</b>	13,7	15,0	16,2	17,3	19,3	21,0	23,0	27,0
7,6	8,4	9,0	10,8	<b>15</b>	17,1	18,7	20,0	22,0	24,0	26,0	29,0	34,0
10,2	11,2	12,1	14,4	<b>20</b>	23,0	25,0	27,0	29,0	32,0	35,0	38,0	46,0
12,7	14	15,1	18,0	<b>25</b>	28,0	31,0	34,0	36,0	40,0	44,0	48,0	57,0
15,3	16,7	18,1	22,0	<b>30</b>	34,0	37,0	40,0	43,0	48,0	53,0	57,0	68,0
17,7	19,4	21,0	25,5	<b>35</b>	40,0	44,0	47,0	50,0	56,0	62,0	67,0	80,0
20,0	22,0	24	29,0	<b>40</b>	46,0	50,0	54,0	58,0	64,0	71,0	76,0	91,0
25,0	28,0	30	36,0	<b>50</b>	57,0	62,0	67,0	72,0	81,0	88,0	95,0	114
31,0	33,0	36	43,0	<b>60</b>	68,0	75,0	81,0	86,0	97,0	106	114	137

Débit en sortie de buse (L/min)



- Les indices de débit donnés sur les buses correspondent à une pression standard de **20 bars**
- Le débit réel en sortie de buse sera donc fonction de la pression d'alimentation de la buse

# PIÈCES DÉTACHÉES

## BUSES DE LAVAGE

Repère	Dénomination	Référence	Prix
	Support inox pour 4 buses/lances (L 80 x l 229 x h 67 mm)	<b>007587</b>	<b>25 €</b>
-	Lot de 10 Protèges Buses (Rouge)	<b>015428</b>	<b>65 €</b>