

# FICHE TECHNIQUE

## CRQ370

### Aspirateur Poussières SALLES BLANCHES

ISO 5 CLASSE  
100 (ISO14644-1)



À usage professionnel.



Aspirateur compact qui répond aux spécifications ISO 5 classe 100 spécial salles blanches (ISO 14644-1). La conception de cette double filtration HEPA (avant et après moteur) fournit un niveau de filtration certifiée ISO 5 classe 100 (ISO14644-1) sans perte de puissance ou de performance. Bouchons de sécurité, système NUPLUG pour permettre le remplacement rapide et sans outil du câble.

#### Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32mm
- 601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902070 Capteur poussières 2 positions 270mm Ø32mm
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm.
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

#### Filtre inclus :

- 207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm
- 207003 Cartouche filtrante (bas)
- 207108 Cartouche filtrante (après moteur)

#### Accessoires en option :

- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15L
- 604170 Filtre primaire Microfresh à charbons actifs
- 236014 Câble 3x1mm2 longueur 10m NUPLUG

Désignation	CRQ370
Référence	839068
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES SALLES BLANCHES CLASSE 100 - ISO CLASSE 5
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	45 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	12 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre absolu avant et après moteur	Filtres conformes à la Classe H (EN 60335-2-69)
Niveau de filtration du filtre absolu	99,995% by mass
Classification Salle blanche (ISO14644-1)	ISO CLASSE 5
Filtre SAC HEPAFLO	604016
Matériau	Tête acier Epoxy / Cuve Polypropylène
Etages de filtration de série	5
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	56 dBA (1) / 66 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kg)	9,3
Dimensions (mm)	355X355X485
Spécificités	ISO 5 SALLES BLANCHES CLASSE 100



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

