



Diversey™

TASKI® Jontec Seal & Care

Bouche-pores/Primaire pour sols

Description

Bouche-pores/primaire pour le revêtement de la plupart des types de sols durs poreux, y compris le linoléum et les sols en pierre. Les polymères spécifiques utilisés dans ce produit bouchent les pores, facilitent l'adhésion et aident à réduire la consommation d'émulsions pour sols. En garantissant une bonne adhérence, les émulsions de sol appliquées ultérieurement auront une plus grande durabilité.

Propriétés principales

- Facilite l'adhésion de la protection sur les sols
- Couche semi-permanente
- Comble les pores
- Réduit la consommation d'émulsion pour un niveau de protection équivalent

Bénéfices

- Idéal pour une utilisation sur la plupart des matériaux, sols et surfaces problématiques
- Les émulsions traditionnelles peuvent être retirées sans affecter le bouche-pores
- Prépare le sol pour faciliter l'application des émulsions sur les sols poreux ou endommagés
- Permet de réaliser des économies sur l'application des émulsions
- Convient pour les applications traditionnelles à l'aide d'une mop et d'un seau ou avec un applicateur d'émulsion standard

Mode d'emploi

1. Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs.
2. Appliquer de façon uniforme une couche de TASKI Jontec Seal & Care à l'aide d'une mop ou d'un applicateur d'émulsion.
3. Verser avec parcimonie le produit sur le sol et l'étaler uniformément pendant qu'il est encore humide en bandes chevauchantes de 1 à 1,5 m.
4. Laisser sécher complètement le sol (20-40 minutes). Appliquer une deuxième couche sur les sols très poreux.
5. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une émulsion de la gamme TASKI Jontec afin d'obtenir un résultat optimal.

Dosage*

Prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.


Consommation du produit : min. 20 ml/ m² par couche - max. 30 ml/m² par couche

** Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylés ajoutés intentionnellement (PFAS).

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E

The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec Seal & Care

Données techniques

Aspect: Liquide opaque, blanc
Odeur: Inodore
Valeur pH (pur): ≈ 8.5
Densité relative (20°C): 1.03 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs. Ne pas utiliser sur les sols en bois (parquets vitrifiés ou non) ou en liège.

Information environnementale

Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylés ajoutés intentionnellement (PFAS).

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Seal & Care est disponible en 2x5L.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
700481	TASKI JONTEC SEAL & CARE 2X5L W3255	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 22/10/2024 fr-FR (K02338)