



Protection chimique

ULTRANEO 450

Contact fréquent | port intermittent

Souplesse et aisance en protection chimique standard



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



2121X



TYPE A
ALMNST



EN ISO 374-5

CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



EN420:
5/5

0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- aisance des gestes : souplesse du néoprène et confort du flockage

Productivité

- bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protéger l'environnement

- optimisation des emballages en plastique
- matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- industrie mécanique/automobile
- industrie chimique
- autres industries

APPLICATIONS

- manipulation et dépotage / rempotage de produits chimiques
- nettoyage industriel, travaux de maintenance
- préparation de colles industrielles
- épandage d'engrais
- fabrication d'accumulateurs électriques, de batteries



Protection chimique

ULTRANEO 450

Contact fréquent | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

2 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protection contre les chocs (optionnel)
Résistance à la coupure selon ISO 13997
Résistance à la perforation
Résistance au déchirement
Résistance à la coupure
Résistance à l'abrasion

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
S: Acide fluorhydrique 40%
T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-1



TYPE A

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Longueur (cm)	41 cm
Epaisseur (mm)	0.75
Tailles Europe	7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.5E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.9E+10 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

12 paires/sachet

72 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France