

TASKI Jontec Matt

Emulsion sols, mate, résistant à l'alcool

Description

Emulsion pour sols, mate, anti glissante, pour les sols durs tels que les vinyles (PVC), le linoléum, les sols en caoutchouc et les pierres tendres naturelles ou artificielles.

Propriétés principales

- Forme un film durable et résistant
- Excellente adhérence à la plupart des types de sol
- Anti glissant selon les normes internationales (ASTM D-2047)
- Résistant aux désinfectants de surface à base d'alcool
- Haute résistance aux marques de poinçonnement

Avantages

- La formation d'un film résistant protège la surface du sol, même pour les zones à fort à trafic, et facilite le nettoyage quotidien
- Convient pour la plupart des types de sols tels que le vinyle, plastique, linoléum, pierre, et sols en liège
- L'aspect du sol reste mat en fin d'application et renforce ainsi l'image sécurisante
- Produit anti glissant pour la sécurité de vos employés et clients
- Produit d'aspect mat et résistant à l'alcool, particulièrement adapté pour une utilisation en milieu hospitalier

Mode d'emploi

Dosage:

Prêt à l'emploi ; utiliser pur

Application:


Appliquer uniquement sur des sols décapés et parfaitement secs. **TASKI Jontec Matt** est prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer uniformément en bandes de 1 à 1.5 mètre de large une fine couche de **TASKI Jontec Matt** à l'aide d'un applicateur à émulsion (pince TASKI), ou d'un mop, en prenant soin de les chevaucher quand elles sont encore mouillées. Bien laisser sécher (30 minutes environ), appliquer la seconde couche et les suivantes en les croisant. Pour une protection optimale, 3 fines couches sont recommandées pour les sols poreux, 2 couches suffisent pour les sols lisses, non poreux.

Linoléum: une fois que la première couche est sèche, utiliser une monobrosse avec un disque bleu, puis passer une frange humide et laisser sécher avant d'appliquer les autres couches.

Décapage et Protection:

Utiliser un décapant Diversey pour enlever la couche de vernis et aspirer la solution avec une autolaveuse ou aspirateur à eau. Laisser sécher complètement et appliquer une / des couche(s) supplémentaire(s).

F2f



TASKI Jontec Matt

Important:

- Appliquer le produit sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs
- Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C.
- Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois non traité
- Demander conseil pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées

Données techniques

Aspect:	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C]:	1.02
pH pur:	8.2 – 9.00
Couverture:	20-40 ml/m ²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet: <http://msds.diversey.com>
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage :

Conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes (inférieures à 5°C).

Normes

Testé conformément à la norme ASTM D-2047 anti glissance

Conditionnements disponibles

Code Article	Conditionnement
7513194	2x5L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.com