

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
Grammage 80,00 g / m²
Nombre de plis 1

Nombre de formats 333
Origine France
Perforation / Longueur 60,00 cm
Laize / largeur 32,00 cm
Diamètre extérieur 37,00 cm
Diamètre mandrin 61,50 mm
Mandrin déchirable Oui

COMPOSITION

80% rayonne + 20% PET

NORME

Agréé contact alimentaire


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Traitement antibactérien



Résistance sens traction 15.1 kg/50mm
Résistance sens traction - humide 10.9kg/50mm
Résistance sens travers 9.8 kg/50mm
Résistance sens travers - humide 7.3kg/50mm
Elongation sens traction 41%
Elongation sens travers 68%
Absorption de l'eau 450%
Epaisseur 0,52 mm

Référence douanière : 56031210

Quantité de formats par unité de vente : 333

INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Peut-être utilisé pour travaux d'essuyage en industrie, hygiène ou alimentaire

Présentation :

Performant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	1		
Poids kg	5,11		
Longueur cm	34,00		
Largeur cm	34,00		
Hauteur cm	35,00		
Code EAN	3378928135911		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	5
UV par palette	30
Hauteur palette en m	1,75
Volume UV en m3	0,0438
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33