

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage	80,00 g / m ²
Nombre de plis	1
Nombre de formats	333
Origine	France
Perforation / Longueur	60,00 cm
Laize / largeur	32,00 cm
Diamètre extérieur	37,00 cm
Diamètre mandrin	61,50 mm
Mandrin déchirable	Oui

COMPOSITION

80% rayonne + 20% PET



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Traitement antibactérien

Résistance sens traction	15.1 kg/50mm
Résistance sens traction - humide	10.9kg/50mm
Résistance sens travers	9.8 kg/50mm
Résistance sens travers - humide	7.3kg/50mm
Elongation sens traction	41%
Elongation sens travers	68%
Absorption de l'eau	450%
Epaisseur	0,52 mm

Référence douanière : 56031210

Quantité de formats par unité de vente : 333

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Peut-être utilisé pour travaux d'essuyage en industrie, hygiène ou alimentaire

Présentation :

Performant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	1		
Poids kg	5,11		
Longueur cm	37,00		
Largeur cm	37,00		
Hauteur cm	35,00		
Code EAN	3378928135911		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	5
UV par palette	30
Hauteur palette en m	1,90
Volume UV en m3	0,0438