

Fiche technique
Référence : 20K AC 20 X50
ATTAPULGITE CALCINEE 20*/ 50 – ABSO NET AC XTRA



EFFICACITE GARANTIE CONTRE LA POLLUTION PAR LES LIQUIDES
CONFORME A LA NORME AFNOR NF P 98-190 : « Produits Absorbants destinés à un usage routier »
Numéro d'agrément délivré par le SETRA : ABS.2002.14

GRANULOMETRIE

- > 0'85 mm (ASTM 20) max. 5%
- < 0'30 mm (ASTM 50) max. 3%

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Sur produit tel que

- Humidité..... <3%
- Masse volumique apparente..... 545 g/l ± 50

TEST D' ABSORPTION

- Eau >115%
- Huile > 85%

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sac polyéthylène de 20 Kg – Palette perdue de 50 sacs
- Marque ABSO'NET AC – XTRA 20/50
- Stocker l'attapulгите calcinée à l'abri de l'humidité

L'attapulгите calcinée 20K.AC.20X50 est un agent absorbant granulé naturellement actif utilisé dans un grand nombre d'applications.

L'attapulгите calcinée 20K.AC.20X50 est un matériel granulé fin, de couleur marron clair ayant un fort pouvoir d'absorption. Il est produit par l'activation thermique de l'attapulгите (calcination haute température) et présente d'excellentes capacités d'absorption propriétés mécaniques.

L'attapulгите calcinée 20K.AC.20X50 est un absorbant reconnu conforme à la Norme Française **NF-P 98-190** pour utilisation sur les chaussées des routes et autoroutes du réseau routier national français.