

## CARACTERISTIQUES GENERALES


Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	100
Perforation	32,00cm
Laize	21,60cm

Surface / Feuille 691,20cm<sup>2</sup>Origine France  
Ecolabel 05/002/001

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	500,00 N / m
Coefficient d'absorption	6,80 g/g	Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Vitesse d'absorption	5,00 s	Résistance sens travers >	220,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Délimitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON



## INFOS COMMERCIALES

## Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en W

## Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs pratiques et fiables  
01DE5341 et 01DE1041

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

## Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en W allie performance et confort

## Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les  
essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

## PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	CARTON	KRAFT		UV par niveau	3
Quantité UC	27	1		Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	6,35			UV par palette	27
Longueur cm	75,50	21,60		Hauteur palette en m	2,22
Largeur cm	40,00	8,00		Volume UV en m3	0,0695
Hauteur cm	23,00	13,00		Palette Sol / Camion	33
Code EAN	3378921234253			Mono Réf.	