

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC pure ouate de cellulose

Nombre de plis 2

Gaufrage DESL 60 pt

Longueur 143,00m

Laize 22,60cm



Diamètre mandrin 43,00mm

Mandrin déchirable Non Conforme à la norme NF Q34-100

**NORME**

Diamètre extérieur 18,50cm

France

Annexe C : Essuie-mains

Ecolabel 05/002/001

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire Oui Allongement longitudinal 10,00 %

Traitement WS Oui Résistance sens traction 740,00 N / m

Résistance sens traction - humide &gt; 150,00 N / m

Résistance sens travers &gt; 320,00 N / m

Résistance sens travers - humide &gt; 50,00 N / m

Délitabilité Non Taux de blancheur &gt;= 81,00 %

Azurant optique NO/NON

Embout Oui

Référence douanière : 48182091

INFOS COMMERCIALES

**Utilisation :**

Essuie-mains à usage unique haute résistance

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort



La marque de la gestion forestière responsable

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	6,59		
Longueur cm	55,50		
Largeur cm	37,00		
Hauteur cm	23,80		
Code EAN	3378921342033		

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	8
UV par palette	32
Hauteur palette en m	2,01
Volume UV en m3	0,0489
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33