

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLEU
Grammage par pli 19,00g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Longueur 150,00m
Laize 19,40cm

Diamètre mandrin 39,50mm
Mandrin déchirable Non
Diamètre extérieur 19,00cm
Origine France
Ecolabel 05/003/015

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
Traitement WS Oui

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal 10,00 %
Résistance sens traction 740,00 N / m
Résistance sens traction - humide 150,00 N / m
Résistance sens travers 320,00 N / m
Résistance sens travers - humide 50,00 N / m

Azurant optique NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
01DE8901 01DE8401 01DE8201

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	6,63		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921214033		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0420