

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC  
 Grammage par pli 17,00g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage LISSE  
 Nombre de formats 1 000  
 Perforation 30,00cm  
 Laize 20,90cm

Surface / Feuille 627,00cm<sup>2</sup>  
 Diamètre mandrin 76,50mm  
 Mandrin déchirable Oui  
 Diamètre extérieur 26,00cm  
 Origine France  
 Ecolabel 05/001/063

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	16,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	425,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

### Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

### Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

### Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids kg	4,26		
Longueur cm	52,00		
Largeur cm	26,00		
Hauteur cm	20,90		
Code EAN	3378921887015		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	10
UV par palette	60
Hauteur palette en m	2,24
Volume UV en m <sup>3</sup>	0,0261